

ELDRA PRODUCTENCATALOGUS

ELDSIG JYY mb

De parensignaalkabel wordt gebruikt voor signalerings- en besturingsdoeleinden. De kabel kan ook worden toegepast in intercom- en telefooninstallaties, echter uitsluitend in installaties met een nominale spanning van maximaal 300 V.



Product specificaties

Normering	
Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2	Nee
Functiebehoud	Nee
Bewapening	Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	Nee
Langswaterdicht	Nee
Dwarswaterdicht	Nee
Samenslag	Lagen
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Aantal aders	[Caption.SeeMoreSpecs]
Aantal groepen getwist	[Caption.SeeMoreSpecs]
Geleidermateriaal	Cu, blank
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aderisolatie	PVC
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Materiaal buitenmantel	PVC
Mantelkleur	[Caption.SeeMoreSpecs]
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Chemische bescherming	Nee
Nominale geleiderdiameter (mm)	0.8
Isolatiedikte (mm)	0.4
Dikte buitenmantel (mm)	[Caption.SeeMoreSpecs]
Buitendiameter circa (mm)	[Caption.SeeMoreSpecs]
Testspanning (DC, 1 min.) (V)	1500
Bedrijfscapaciteit (max.) (nF/km)	100
Rookarm vlg. EN 61034-2	Nee

ELDRA PRODUCTENCATALOGUS

[Caption.MoreSpecifications]				
Bestelnummer	Type	Mantelkleur	Gewicht (kg/m)	Diameter (mm)
1044	1 x 2 x 0,8 mm	Groen	0,0326	4,7
2079	1 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,0327	4,7
2152	1 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,0326	4,7
2850	1 x 2 x 0,8 mm	Geel	0,0326	4,7
4612	1 x 2 x 0,8 mm	Wit	0,0328	4,7
1086	2 x 2 x 0,8 mm		0,0478	6,5
1140	2 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,0477	6,5
1750	2 x 2 x 0,8 mm	Bruin	0,0477	6,5
8301	2 x 2 x 0,8 mm	Blauw	0,0477	6,5
2584	3 x 2 x 0,8 mm	Zwart	0,0653	7,1
5862	3 x 2 x 0,8 mm	Geel	0,0654	7,1
1009	3 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,0653	7,1
2279	3 x 2 x 0,8 mm	Groen	0,0654	7,1
2057	3 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,0655	7,1
2350	4 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,0845	7,9
3822	4 x 2 x 0,8 mm	Geel	0,0845	7,9
2050	4 x 2 x 0,8 mm	Groen	0,0845	7,9
1389	4 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,0846	7,9
1176	4 x 2 x 0,8 mm	Bruin	0,0845	7,9
1045	5 x 2 x 0,8 mm		0,1033	8,6
2087	5 x 2 x 0,8 mm	Geel	0,1032	8,6
2141	6 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,1232	9,1
1259	6 x 2 x 0,8 mm	Bruin	0,1232	9,1
1142	6 x 2 x 0,8 mm		0,1234	9,1
1488	6 x 2 x 0,8 mm	Wit	0,1237	9,1
1792	8 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,1356	9,9
4628	8 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,1355	9,9
2095	10 x 2 x 0,8 mm	Geel	0,1748	10,6
1541	10 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,175	10,6
1582	10 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,1748	10,6
1723	12 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,2088	11,8
3079	12 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,2118	12,3
2194	16 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,284	13,8
2099	20 x 2 x 0,8 mm	Groen	0,3357	14,8
2093	20 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,3359	14,8
4285	20 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,3356	14,8
2116	24 x 2 x 0,8 mm	Grijs	0,4099	16,4
1088	24 x 2 x 0,8 mm	Rood	0,4095	16,4