

ELDRA PRODUCTENCATALOGUS

ELDURA JS(st)H-FB 30-60-90

Deze halogeenvrije afgeschermde signaalkabel is speciaal ontworpen voor die gedeelten van brandveilige installaties waarvoor 30 minuten functiebehoud vereist is conform de onder keur vermelde normen. Voor vaste montage in het zicht, bevestiging door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.



Product specificaties

Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2	Ja
Functiebehoud	E30
Bewapening	Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	Nee
Langswaterdicht	Nee
Dwarswaterdicht	Nee
Samenslag	Lagen
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Aantal aders	[Caption.SeeMoreSpecs]
Aantal groepen getwist	[Caption.SeeMoreSpecs]
Samenstelling geleider	[Caption.SeeMoreSpecs]
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie
Materiaal buitenmantel	Copolymeer ge vulcaniseerd
Mantelkleur	Rood
Brandvertraging	Vlgs. EN 50266-2-4
Chemische bescherming	Nee
Nominale geleiderdiameter (mm)	[Caption.SeeMoreSpecs]
Buitendiameter circa (mm)	[Caption.SeeMoreSpecs]
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja

Bestelnummer	Type	Mantelkleur	Gewicht (kg/m)	Diameter (mm)
10319	1 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,047	5,8
10320	2 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,064	6,5
10321	4 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,11	9,4

ELDRA PRODUCTENCATALOGUS

10322	8 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,18	11,5
10325	12 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,25	13,6
10326	16 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,315	15
10327	20 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,39	16,9
10328	24 x 2 x 0,8 + 0,8 ROOD	Rood	0,465	18,8
10329	1 x 2 x 1 mm ² + 0,8 ROOD	Rood	0,063	6,5
10330	2 x 2 x 1 mm ² + 0,8 ROOD	Rood	0,09	7,3
10331	1 x 2 x 1,5 mm ² + 0,8 ROOD	Rood	0,075	6,9
10337	1 x 2 x 1,5 mm ² + 0,8 ROOD	Rood	0,075	7,2
10332	2 x 2 x 1,5 mm ² + 0,8 ROOD	Rood	0,11	7,8