

## ELDRA PRODUCTENCATALOGUS

### ELDSIG VO-JY(st)Y mb

Het kabeltype VO-JY(st)Y mb KK wordt gebruikt voor meet- regel- en besturingsdoeleinden in laagspanningsinstallaties met een nominale spanning van maximaal 300 V. Deze kabel is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij hoge eisen gesteld worden aan de mechanische sterkte van de kabel. Deze kabel garandeert een goede kwaliteit van de signaaloverdracht in ruimtes waar elektrische en/of magnetische storingen kunnen optreden.

#### Product specificaties

Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2	Nee
Functiebehoud	Nee
Bewapening	Ja
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	Ja
Langswaterdicht	Nee
Dwarswaterdicht	Nee
Samenslag	Lagen
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Aantal aders	[Caption.SeeMoreSpecs]
Aantal groepen getwist	[Caption.SeeMoreSpecs]
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aderisolatie	PVC
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	PVC
Mantelkleur	[Caption.SeeMoreSpecs]
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Chemische bescherming	Nee
Nominale geleiderdiameter (mm)	0.8
Buitendiameter circa (mm)	[Caption.SeeMoreSpecs]
Rookarm vlg. EN 61034-2	Nee

Bestelnummer	Type	Mantelkleur	Gewicht (kg/m)	Diameter (mm)
2226	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,134	9,1
2415	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,134	9,1
3103	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,134	9,1
8987	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,22	11,8
11490	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,22	11,8

**ELDRA PRODUCTENCATALOGUS**

11578	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,22	11,8
11647	3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,235	12,5
12370	3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,235	12,5
12835	3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,235	12,5
12841	4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,245	12,6
12474	4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,245	12,6
12087	4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,245	12,6
12136	5 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,28	14,5
12834	5 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,28	14,5
12203	6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,305	13,9
12617	6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,305	13,9
12184	6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,305	13,9
12232	8 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,34	15,1
15705	8 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,34	15,1
14302	10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,385	15,4
12280	10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,385	15,4
12475	10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,385	15,4
12317	12 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,465	17,3
12181	12 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,465	17,3
13054	12 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,465	17,3
15706	16 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,57	19,2
12476	16 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,57	19,2
12143	16 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,57	19,2
12191	20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,63	22
17424	20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,63	22
14069	20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,63	22
13055	24 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,745	22,1
11665	24 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,745	22,1
12338	24 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,745	22,1
13273	30 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,86	23,7
12229	30 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Groen	0,86	23,7
14070	30 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Rood	0,86	23,7
2229	30 x 2 x 0,8 + 0,8 mm	Blauw	0,86	23,7